

github

2016年1月5日 21:15

配置:

```
git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "email@example.com"
```

常用命令:

命令	参数	描述
git init	--	初始化git
git add	文件/文件夹	向仓库添加文件或文件夹
git commit -m "Note"	-m "Note"	提交
	版本	
git status	--	查看仓库状态
git ls-files	--	查看仓库所有文件
git diff filename	filename	查看具体修改内容
git log	--pretty==oneline 按行显示	查看提交日志, 方便查找要回到过去的版本号
git reflog	--	查看命令日志, 方便查找要回到未来的版本号
git reset --hard HEAD^ git reset --hard VersionID	--hard 意义不明	HEAD表示当前版本, HEAD^表示上一版本, 以此类推 回退仓库版本(commit的版本)
git checkout --file	--file	回到最近一次git commit或git add的状态
case1: git checkout --file case2: git reset HEAD file git checkout --file	git reset 既可以回退版本, 也可以把暂存区的修改退回到工作区	case1: 修改了file内容但没添加到暂存区, 放弃修改 case2: 修改了file内容且加入了暂存区, 放弃修改, 需要执行case2中的两条命令
	删除	
git remove filename	filename	删除版本库中file文件
git checkout -- filename	filename	错删文件, 需要恢复
	远程仓库	
git remote add origin git@server:path/folder.git		关联远程仓库, 例: git remote add origin git@github.com:Jevin754/videoTech.git
git push -u origin master	-u	初次使用需要-u参数, 以后不需要
git clone git@server:path/folder.git		支持多种协议, 推荐使用git协议